

Slangklämmor



Damaskus Maskinskydd tillhandahåller en extra stark slangklämma som motsvarar SMS 2298. Med sin design och tjocklek på material har denna slangklämma både en mycket hög klämkraft samt ett i princip oförstörbart vridmoment. Detta gör att den är idealisk till "heavy duty" applikationer.

Med sin design med rundade kanter och mjuk bandyta är denna slangklämma mycket skonsam mot bälgar och slangar, även vid höga klämkrafter.

Våra slangklämmor finns tillgängliga främst i bandbredd 12 mm (de tre minsta dimensionerna i bandbredd 9 mm), samt i materialen elförzinkad (W1) och rostfritt stål (W5). Det rostfria stålet klarar minst 1000 h i saltsprut test.

Ideala applikationer är där höga krav sätts på läckage-fria anslutningar.

Bandbredd 9/12 mm

Skruv M7

Dimension	Artikelnummer	Material	Dimension	Artikelnummer	Material
8-14/9	9901000814	Elförzinkat	8-14/9	9902000814	Rostfritt
11-17/9	9901001117	Elförzinkat	11-17/9	9902001117	Rostfritt
13-20/9	9901001320	Elförzinkat	13-20/9	9902001320	Rostfritt
15-24	9901001524	Elförzinkat	15-24	9902001524	Rostfritt
19-28	9901001928	Elförzinkat	19-28	9902001928	Rostfritt
22-32	9901002232	Elförzinkat	22-32	9902002232	Rostfritt
26-38	9901002638	Elförzinkat	26-38	9902002638	Rostfritt
32-44	9901003244	Elförzinkat	32-44	9902003244	Rostfritt
38-50	9901003850	Elförzinkat	38-50	9902003850	Rostfritt
44-56	9901004456	Elförzinkat	44-56	9902004456	Rostfritt
50-65	9901005065	Elförzinkat	50-65	9902005065	Rostfritt
58-75	9901005875	Elförzinkat	58-75	9902005875	Rostfritt
68-85	9901006885	Elförzinkat	68-85	9902006885	Rostfritt
77-95	9901007795	Elförzinkat	77-95	9902007795	Rostfritt
87-112	9901087112	Elförzinkat	87-112	9902087112	Rostfritt
104-138	9901104138	Elförzinkat	104-138	9902104138	Rostfritt
130-165	9901130165	Elförzinkad	130-165	9902130165	Rostfritt
150-180	9901150180	Elförzinkad	150-180	9902150180	Rostfritt
175-205	9901175205	Elförzinkad	175-205	9902175205	Rostfritt